

**Nieuw in
2019**

PACK START-UP IBIX

Het 1e volledige mobiele en compacte aerogompakket

- Een krachtig en innovatief pakket
- Zeer gemakkelijk te gebruiken en te transporteren in kleine goederenwagens
- Ideaal voor snelle reinigingsinterventies



Een compact en gebruiksklaar pakket met :

- ▶ Een aerogommachine IBIX 5 H2O van klein formaat, licht en krachtig
- ▶ Een mobiele droger DRY 6 op een wagentje met accessoirehouder
- ▶ Een aangepaste thermische compressor IB6





IBIX 5 H20

< Technische kenmerken

- Gewicht (leeg reservoir) : ~ 14 kg
- Afmetingen : B. = 350 mm - D. = 310 mm - H. = 600 mm
- Tankcapaciteit : 5 liter
- Werkdruk : 0,2 tot 7,5 bar
- Persluchtvoeding (gedroogd) : 450 l/min mini (voor sproeier 3 mm)
- Druk watertoevoer : 2 tot 3 bar

< Apparatuur

- Afstandsbedieningspistool met hydrosproeier + hydrogomslang van 3 m
- Verwisselbare sproeiers* (afhankelijk van de aerogommachines en de ondergronden)
- Hydroset met GARDENA-aansluiting
- Vultrechter
- Vergrendelbare drukregelaar

* Een cilindervormige sproeier van 3 mm die bij de machine wordt geleverd



SÉCHEUR DRY 6

De elektrische koeldroger DRY 6 en is compact, gebruiksvriendelijk en biedt een optimale droogkwaliteit. Hij maakt gebruik van koelgas (R134a), conform de geldende Europese regelgeving. De goede werking van de droger wordt gegarandeerd door een elektronisch controlesysteem dat verschillende essentiële parameters beheert, zoals: de controle en het behoud van het dauwpunt op 5 °C en de automatische afvoer van de condens die ter hoogte van de afscheider wordt gegenereerd.

DRY 6 is uitgerust met een wagentje en een structuur voor een eenvoudige bediening van de IBIX 5 HI PRO en de persluchtslangen.

< Technische kenmerken

- Nominaal* debiet behandelde lucht: 600 l/min.
 - Dauwpunt: + 5 °C
 - Max. inlaatdruk: 16 bar
 - Min. temperatuur / max. : +1 °C / + 45 °C
 - Afmetingen: L. = 395 mm - B. = 515 mm H. = 500 mm
 - Gewicht: 25 kg
 - Stroomvoorziening (Ph/V/Hz): 1/230/50-60
 - Aansluiting lucht inlaat/uitlaat: CEJN
- 1 persluchtslang van 10 m die bij de compressor wordt geleverd

* Omgevingstemperatuur 25 °C, inlaattemperatuur 35 °C, luchtdruk inlaat 7 bar

Compressor IB6

Thermische benzinecompressor van LONCIN met zuigercompressoreenheid, uitgerust met off-roadbanden en transportgrepen waardoor hij uiterst mobiel is. Hij is uitgerust met een pneumatisch regelsysteem dat op het gietijzeren compressorblok is geplaatst. Het versnelt de motor tijdens de luchtaccumulatie en vertraagt zodra de maximumdruk is bereikt. Dit systeem laat u toe om de belasting op de mechanische elementen, het geluidsniveau en het brandstofverbruik te beperken.

< Technische kenmerken

- Motor LONCIN: G 210 FA – 7,0 HP / 4,4 kW
- Geleverd luchtdebiet: 480 l/min.
- Max. druk: 11 bar
- Inhoud persluchtreservoir: 2 x 11 liter
- Afmetingen (met grepen): l = 902 mm - b = 730 mm - h = 905 mm
- Gewicht: 98 kg
- Geluidsdruk niveau: < 96 dB(A)
- Pneumatische uitgang: 2 CEJN-aansluitingen

1 persluchtslang van 10 m die bij de compressor wordt geleverd



Voor een demonstratie met een van onze demonstrateurs, neemt u contact op met ons op het nummer 0032 2 469 09 90

Uw vertegenwoordiger :



S.I.D BÉNÉLUX sa-nv - TEL : +32 2 469 09 90
Avenue Ernest Solvay, 90 b3 - 1480 SAINTES (Tubize)
Ernest Solvaylaan 90 b3 - 1480 St RENELDE (Tubek)